

H-Twin



H-Twin

La storica e riconosciuta solidità di un prodotto leader si unisce all'elettronica di ultima generazione. Design, tecnologia e prestazioni si concentrano in H-TWIN: la risposta vincente alle più disparate esigenze di tutti gli operatori, dal tradizionale

punto vendita al supermercato.

H-TWIN è uno strumento estremamente affidabile, ricco di funzioni avanzate e innovazioni progettuali, come la gestione totale della tracciabilità e una parte metrica sigillata e completamente separata dall'elettronica di controllo.

Caratteristiche Generali

PANNELLI INDICATORI

DISPLAY: led a 7 segmenti per peso, tara, prezzo e importo, per cliente e operatore
 DISPLAY OPERATORE: LCD, alfanumerico, retroilluminato per dati di controllo
 INDICATORI LED: per funzioni metriche

TASTIERA

42 tasti - membrana impermeabile ed ergonomica, con richiamo diretto di articoli e operatori.
 Chiave elettronica

STAMPANTE

Termica - Alta risoluzione (8 dots/mm) - Velocità max 90mm/sec
 Carta autoadesiva ed etichette (solo per versione PL)

COLLEGAMENTI

seriale RS232 per collegamento a PC e a ECR e upgrade firmware *
 RS485 per collegamenti in rete *

* sui modelli ove previsto

Caratteristiche Funzionali


4 operatori contemporanei
 1000 PLU con abbinamento di prezzo, tara e descrizione
 99 lotti di tracciabilità
 256 articoli con 5 righe di ingredienti
 Scontrino con intestazione e descrizione prodotti
 Stampa barcode programmabile per vari usi
 Funzione di blocco tara e prezzo
 Vendita per confezioni
 Orologio e datario automatico
 Richiamo subtotal e riapertura del servizio
 Gestione e stampa dei totalizzatori per articolo e operatore
 Suddivisione venduto per fasce IVA

Versione PL:
 emette scontrini normali, autoadesivi o etichette

Versione ST:
 emette scontrini non autoadesivi

Versioni Metriche

Portata (Max)	12 Kg	30 Kg	12/30 Kg
Divisione (e)	2 g	5 g	2/5 g
№ Divisioni	6.000	6.000	Multirange
Tare (T=)	-9,998 Kg	-9,998 Kg	-9,998 Kg



Range di Temperatura	- 10°C/+40°C
Alimentazione	220 Uca (- 10 + 5%)
Consumo	circa 80 VA

Opzioni

- Piatto a bacinella
- Gruppo batterie di back-up



scontrino



etichetta

RIVENDITORE AUTORIZZATO

DITRON Srl

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy
 tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552
 www.ditron.net - ditron@ditron.net



UNI EN ISO 9001:2000
 num 9105.MICR